

## Azobé

### Egenskaper

Azobé kallas också järnträ. Det är ett tungt, hårt och ovanligt hållbart träslag. Det mörka, rödbruna virket används främst utomhus. Azobé är motståndskraftigt mot väder, vind och saltvatten, förutom att det är syrafast och inte drabbas av trämask. Det kan användas till syllar, hamnbyggen och andra platser där kraven på hållbarhet är höga.

Det mörkröda virket kan ha ljusa skiftningar med blå eller lila inslag. Densiteten är 1 000 till 1 300 kg per kubikmeter. Våra azobéprodukter är av det afrikanska träslaget *Lophira alata*.

Det finns särskilda omständigheter kring azobé eftersom det inte kan ugnstorkas som andra träslag. Azobé ska lufttorkas naturligt i över 2 år. Därför levereras azobé oftast som skeppningstorr virke till oss som producent och produkter av azobé kan förväntas slå sig och bilda sprickor. Virket kommer att krympa och blir lätt repigt.

Liksom andra träslag åldras azobé med tiden och får en silvergrå patina.

Uppskattad livslängd för produkter av azobé är med nedanstående underhåll 25 år.

### Drift och underhåll

#### *Rengöring*

- Tvätta med vatten och trärengöring 2–3 gånger om året – följ anvisningen på produkten
- Alger avlägsnas med algborttagningsmedel – följ anvisningarna på produkten

#### *Inoljning*

- Om träet oljas in med pigment 2–3 gånger om året kan det behålla sin mörkröda färg.
- Mer information finns i bruksanvisningen och säkerhetsdatabladet för den olja som används