

Diverse

Härdat glas

Tvättas efter behov. Glasskivan tål slag mitt på men kan splittras vid slag eller stötar i kanten.

Solceller

Rengörs med en mikrofiberduk och kalkfritt vatten (under 60 grader).

Glasmontering/gummipackning

Vid glasmontering används en gummipackning i övre och nedre glaslisten för att hålla glasskivorna på plats. Denna packning kan ha försvunnit om glaset krossats och en ny måste därför sättas dit när nytt glas ska monteras. Kontakta oss angående gummipackningen.

Reklamvitrin

Rengörs med fuktig trasa och mild tvållösning.

Sensorer

Håll ren linsen från spindelväv, döda insekter etc.

Dörrgångjärn, låshus och portskenor

Bör smörjas vid behov, dock minst en gång om året.

Dörrlås

För att bevara låscylinderns funktion rekommenderas att en lämplig låsspray används efter 5 000 öppningar, dock minst en gång i halvåret. Använd aldrig grafit, olja eller fett i cylindern.

Dörrstängare

Vid inställning av stängningshastighet, stängningsfördröjning och spärrfunktion tas täckplattan över dörrcylindern bort och sedan skrapas 2-komponents DORMA-packningsmassan bort med en kniv. Därefter kan dessa funktioner ställas in med hjälp av ventilskruvarna. Se tillverkarens instruktioner för ytterligare information.

Skruvar/bultar

Alla skruvar och bultar levereras i rostfri A2-kvalitet. Skruvar/bultar bör efterdras 3 månader efter leverans.